

分格条的铺设:

1、分格条铺设目的:

(1)、骨料颜色分割

2、工具准备:

线、卷尺、锤子、水泥钉

3、施工步骤:

- (1)、用研磨机将需要放置分格条的部位进行打磨，去除地面浮灰、拉毛等；
- (2)、先沿墙边放线，两端用水泥钉固定，然后用线拉直、绷紧；
- (3)、以墙边线为基准，根据图纸要求宽度，确定外边线；
- (4)、用 502 胶水进行第一次固定，高度不足的用纸板、石英砂垫高固定；
- (5)、石英砂加树脂搅拌后，成胶状，倒在分格条锯齿上做固定；
- (6)、用骨料加固化剂（慢干），用手搅拌成团、胶泥状后，垫在低洼处；

4、注意事项:

- (1)、在施工过程中经常发生交叉施工，很多分格条会被其他单位破坏，要及时进行修复。同时，必须在分格条施工结束后做好围挡保护工作，尽量避免被破坏。
- (2)、关于分格条上锯齿的朝向问题，正规做法应该是，哪边先铺，则锯齿朝向哪边，这样一来，可以使分格条固定的更稳固。
- (3)、对于地面修补不到位，略低的部位，用石英砂将分格条垫起来，然后迅速用 502 胶水固定，再用树脂固定。

5、现场施工照片：



502 胶水



放线工具



放线施工



分格条